


CATALOGO PROFILATI ALLUMINIO


| | |
|--------------------------------------|-----------|
| PROFILI IN ALLUMINIO STANDARD | 1 |
| Barre tonde | 2 |
| Barre quadre | 3 |
| Tubi tondi | 4 |
| Tubi quadri | 7 |
| Tubi rettangolari | 8 |
| Barre piatte | 9 |
| Barre piatte a bordi tondi | 13 |
| Angolari a lati uguali | 14 |
| Angolari a lati disuguali | 16 |
| Mezzi tondi | 18 |
| Canalini semplici | 19 |
| Canalini doppi | 23 |
| Profili a Z | 24 |
| Profili ad H | 25 |
| Profili a C | 26 |
| PROFILI IN ALLUMINIO SPECIALI | 28 |
| Profili a U speciali | 29 |
| Profili fermavetro | 31 |
| Bordure con attacco per vite | 33 |
| Bordure per autoveicoli | 35 |
| Coprigiunti con gambo | 38 |
| Cornici | 43 |
| Maniglie per mobili | 44 |
| Sgocciolatoi e para acqua | 45 |
| Unghiette in alluminio | 47 |
| Angolari a sezione speciale | 50 |
| Corrimani per scale | 53 |

PROFILI IN ALLUMINIO STANDARD


I profili standard in alluminio sono prodotti estrusi con forme e dimensioni semplici, con tolleranze dimensionali di $\pm 0,15$ mm. Sono realizzati a partire dalle leghe di alluminio 1050, 1070, 3103 e 6060 e sono utilizzati nei settori dell'ingegneria **meccanica**, **dell'edilizia**, **dell'arredamento**, **dell'elettromeccanica** e in molti altri settori.




Barre tonde




Barre quadre




Tubi tondi




Tubi quadri




Tubi rettangolari




Barre piatte




Barre piatte a bordi tondi




Angolari a lati uguali




Angolari a lati disuguali




Mezzi tondi




Canalini semplici




Canalini doppi



Profili a Z




Profili ad H



Profili a C

Barre tonde




Siamo in grado di produrre barre tonde di dimensioni piccolissime fino a raggiungere misure più importanti, con tolleranze dimensionali standard pari a **+/- 0,15 mm** di diametro.

Le barre tonde possono essere fornite in lega **1050, 1070, 3103 e 6060** a partire dalla dimensione di 3,5 mm. Il quantitativo minimo d'ordine è di 200 kg per il formato in barre e di 500 kg per il formato in bobina.

| CODICE | Diametro "D" (mm) | Peso (gr/mt) |
|--------|-------------------|--------------|
| 2701 | 3,5 | 26 |
| 2703 | 4 | 34 |
| 2705 | 5 | 53 |
| 2707 | 5,35 | 61 |
| 2709 | 6 | 76 |
| 2711 | 7 | 104 |
| 2713 | 8 | 136 |
| 2715 | 9 | 172 |
| 2716 | 9,5 | 191 |
| 2717 | 10 | 212 |
| 2718 | 10,1 | 216 |
| 2720 | 11 | 256 |
| 2722 | 12 | 305 |
| 2724 | 13 | 358 |
| 2726 | 14 | 415 |
| 2727 | 14,5 | 446 |
| 2728 | 15 | 477 |
| 2730 | 16 | 543 |
| 2732 | 17 | 613 |
| 2733 | 17,5 | 649 |
| 2734 | 18 | 687 |
| 2736 | 19 | 765 |
| 2738 | 20 | 848 |
| 2739 | 20,9 | 926 |
| 2742 | 23 | 1.121 |
| 2744 | 24 | 1.221 |
| 2746 | 25 | 1.325 |
| 2747 | 25,5 | 1.378 |
| 2748 | 28 | 1.662 |
| 2749 | 28,5 | 1.722 |
| 2752 | 32 | 2.170 |
| 2754 | 34 | 2.450 |
| 2756 | 35 | 2.596 |

Barre quadre




Le barre quadre in alluminio possono essere prodotte nelle dimensioni che vanno **dai 4 mm ai 50 mm**, con peso al metro che varia da 43 a 1060 gr.

Le barre quadre in alluminio hanno tolleranze dimensionali standard pari a **+/- 0,15 mm sul lato**. Su richiesta è possibile realizzare barre quadre con tolleranza dimensionale e caratteristiche meccaniche speciali.

| CODICE | Lato "L" (mm) | Peso (gr/mt) |
|--------|---------------|--------------|
| 2801 | 4 | 43 |
| 2802 | 5 | 68 |
| 2803 | 6 | 97 |
| 2804 | 7 | 132 |
| 2805 | 8 | 173 |
| 2806 | 9 | 219 |
| 2807 | 10 | 270 |
| 2808 | 11 | 327 |
| 2809 | 12 | 389 |
| 2810 | 13 | 456 |
| 2811 | 14 | 529 |
| 2812 | 15 | 608 |
| 2813 | 16 | 691 |
| 2814 | 17 | 780 |
| 2815 | 18 | 875 |
| 2816 | 19 | 975 |
| 2817 | 20 | 1080 |

Tubi tondi



Forniamo tubi tondi in alluminio con diametro **minimo di 5 mm e massimo 120 mm**, ma è in grado di eseguire, a richiesta, estrusi con tolleranze e caratteristiche meccaniche speciali.

Generalmente, i tubi tondi estrusi hanno tolleranze dimensionali standard pari a **+/- 0,15 mm di diametro**.


Le leghe utilizzate sono le **1050, 1070, 3103 e 6060**; come formato di fornitura si può scegliere di acquistare i tubi tondi in barre o il formato in bobina a partire dalla dimensione di 8 mm.

| CODICE | Diametro Esterno "D" (mm) | Spessore "S" (mm) | Peso (gr/mt) |
|--------|---------------------------|-------------------|--------------|
| 2401 | 5 | 1 | 34 |
| 2403 | 6 | 1 | 42 |
| 2405 | 7 | 1 | 51 |
| 2406 | 7 | 1,5 | 70 |
| 2407 | 7 | 2 | 85 |
| 2409 | 7,8 | 0,9 | 53 |
| 2411 | 8 | 1 | 59 |
| 2412 | 8 | 1,5 | 83 |
| 2413 | 8 | 2 | 102 |
| 2417 | 9 | 1 | 68 |
| 2418 | 9 | 2,8 | 147 |
| 2420 | 10 | 1 | 76 |
| 2421 | 10 | 1,5 | 108 |
| 2422 | 10 | 2 | 136 |
| 2423 | 10 | 2,5 | 159 |
| 2427 | 11 | 1,5 | 121 |
| 2429 | 12 | 1 | 93 |
| 2430 | 12 | 1,5 | 134 |
| 2431 | 12 | 2 | 170 |
| 2435 | 14 | 1 | 110 |
| 2436 | 14 | 1,5 | 159 |
| 2440 | 15 | 1 | 119 |
| 2444 | 16 | 1 | 127 |
| 2445 | 16 | 1,2 | 151 |
| 2446 | 16 | 1,5 | 184 |
| 2447 | 16 | 2 | 237 |
| 2451 | 18 | 1 | 144 |
| 2452 | 18 | 1,5 | 210 |
| 2453 | 18 | 2 | 271 |
| 2457 | 20 | 1 | 161 |
| 2458 | 20 | 1,5 | 235 |

| | | | |
|------|------|-----|-----|
| 2459 | 20 | 2 | 305 |
| 2460 | 20 | 3 | 432 |
| 2464 | 21 | 1 | 170 |
| 2466 | 22 | 1 | 178 |
| 2467 | 22 | 1,5 | 261 |
| 2468 | 22 | 2 | 339 |
| 2469 | 22 | 5 | 721 |
| 2470 | 22 | 6 | 814 |
| 2473 | 23 | 1,1 | 204 |
| 2474 | 23 | 1,2 | 222 |
| 2476 | 23,8 | 1,8 | 336 |
| 2478 | 24 | 1 | 195 |
| 2481 | 25 | 1 | 203 |
| 2482 | 25 | 1,2 | 242 |
| 2483 | 25 | 1,5 | 299 |
| 2484 | 25 | 2 | 390 |
| 2485 | 25 | 3,5 | 638 |
| 2488 | 26 | 2 | 407 |
| 2490 | 27 | 1 | 220 |
| 2491 | 27 | 2 | 424 |
| 2493 | 28 | 1 | 229 |
| 2494 | 28 | 1,7 | 379 |
| 2497 | 29 | 2 | 458 |
| 2498 | 29 | 2,5 | 562 |
| 2500 | 30 | 1 | 246 |
| 2501 | 30 | 1,2 | 293 |
| 2502 | 30 | 1,3 | 316 |
| 2503 | 30 | 1,5 | 362 |
| 2504 | 30 | 2 | 475 |
| 2505 | 30 | 2,5 | 583 |
| 2506 | 30 | 3 | 687 |
| 2509 | 30,4 | 1,1 | 273 |
| 2511 | 31,7 | 1,5 | 384 |
| 2513 | 32 | 2 | 509 |
| 2515 | 33 | 4 | 983 |
| 2517 | 33,5 | 2 | 534 |
| 2519 | 34 | 2,5 | 668 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 2521 | 35 | 1,5 | 426 |
| 2522 | 35 | 2,5 | 689 |
| 2523 | 35 | 3,5 | 935 |
| 2525 | 36 | 9 | 2060 |
| 2526 | 36 | 11 | 2331 |
| 2528 | 38 | 2,5 | 752 |
| 2529 | 38 | 5 | 1399 |
| 2531 | 40 | 3 | 941 |
| 2532 | 40 | 5 | 1484 |
| 2534 | 45 | 1,5 | 553 |
| 2536 | 50 | 2 | 813 |
| 2537 | 50 | 2,5 | 813 |
| 2538 | 50 | 5 | 1007 |
| 2541 | 52 | 9 | 1909 |
| 2543 | 55 | 1,58 | 3281 |
| 2545 | 56 | 8 | 716 |
| 2547 | 58 | 2,4 | 1131 |
| 2549 | 59 | 1,5 | 731 |
| 2551 | 60 | 2 | 983 |
| 2552 | 60 | 5 | 2331 |
| 2555 | 63,5 | 5 | 2481 |
| 2556 | 64 | 2,5 | 1303 |
| 2557 | 75,2 | 1,3 | 814 |

Tubi quadri




Grazie all'estrusione di alta qualità e alle conoscenze tecniche acquisite in anni di attività, forniamo tubi quadri anche per applicazioni complesse con tolleranze dimensionali difficilmente reperibili sul mercato.

Le tolleranze standard sono pari a **+/- 0,15 mm sul lato**, ma possono essere studiate su misura per incontrare esigenze particolari.

| CODICE | Lato "L" (mm) | Spessore "S" (mm) | Peso (gr/mt) |
|--------|---------------|-------------------|--------------|
| 2601 | 8 | 1 | 76 |
| 2604 | 10 | 1 | 97 |
| 2605 | 10 | 1,5 | 138 |
| 2606 | 10 | 2 | 173 |
| 2609 | 12 | 1,5 | 170 |
| 2610 | 12 | 2 | 216 |
| 2613 | 15 | 1,5 | 219 |
| 2614 | 15 | 2 | 281 |
| 2616 | 16 | 1,5 | 235 |
| 2618 | 18 | 1 | 184 |
| 2621 | 20 | 1,5 | 300 |
| 2622 | 20 | 2 | 389 |
| 2625 | 25 | 1,2 | 308 |
| 2626 | 25 | 1,5 | 381 |
| 2627 | 25 | 2 | 497 |
| 2628 | 25 | 2,5 | 608 |
| 2631 | 26 | 1,5 | 397 |
| 2633 | 30 | 1,5 | 462 |
| 2634 | 30 | 2 | 605 |
| 2637 | 35 | 1,5 | 543 |
| 2638 | 35 | 2 | 713 |
| 2641 | 40 | 2 | 821 |

Tubi rettangolari


Profilati Alluminio fornisce tubi rettangolari adatti a tutte le applicazioni, anche per piccoli ordini **a partire da 200 Kg.**



I tubi rettangolari hanno tolleranze dimensionali standard pari a **+/- 0,15 mm sul lato**. Su specifica del cliente, è possibile realizzare estrusi con tolleranze dimensionali e caratteristiche meccaniche speciali.

| CODICE | Lato "L" (mm) | Altezza "H" (mm) | Spessore "S" (mm) | Peso (gr/mt) |
|--------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 2651 | 12 | 5 | 1,2 | 95 |
| 2653 | 15 | 10 | 1,5 | 178 |
| 2656 | 18 | 12 | 1 | 151 |
| 2659 | 20 | 10 | 1,5 | 219 |
| 2660 | 20 | 10 | 2 | 281 |
| 2661 | 20 | 15 | 1,5 | 259 |
| 2662 | 20 | 15 | 2 | 335 |
| 2665 | 25 | 10 | 1 | 178 |
| 2666 | 25 | 10 | 1,5 | 259 |
| 2669 | 25 | 15 | 1,5 | 308 |
| 2670 | 25 | 15 | 2 | 389 |
| 2671 | 25 | 20 | 2 | 443 |
| 2674 | 30 | 10 | 1,5 | 300 |
| 2675 | 30 | 15 | 1,5 | 340 |
| 2676 | 30 | 15 | 2 | 443 |
| 2677 | 30 | 20 | 1,5 | 381 |
| 2678 | 30 | 20 | 2 | 497 |
| 2681 | 35 | 20 | 2 | 551 |
| 2684 | 40 | 20 | 2,6 | 769 |
| 2685 | 40 | 20 | 3 | 875 |
| 2686 | 40 | 30 | 2 | 713 |
| 2689 | 60 | 30 | 1 | 475 |
| 2690 | 60 | 30 | 2 | 929 |
| 2691 | 60 | 30 | 3 | 1361 |
| 2694 | 80 | 40 | 1,2 | 762 |

Barre piatte



Profilati Alluminio è in grado di realizzare barre piatte in alluminio di **spessore minimo pari a 5 mm e spessore massimo di 120 mm.**

Le barre piatte in alluminio standard hanno tolleranze dimensionali pari a **+/- 0,15 mm sul lato** ma, laddove richiesto, possono essere realizzate in modo da garantire tolleranze dimensionali e caratteristiche meccaniche speciali.

| CODICE | Lato "L" (mm) | Spessore "S" (mm) | Peso (gr/mt) |
|--------|---------------|-------------------|--------------|
| 1301 | 5 | 2 | 27 |
| 1302 | 5 | 4,5 | 61 |
| 1304 | 6 | 2 | 32 |
| 1305 | 6 | 3 | 49 |
| 1306 | 6 | 4 | 65 |
| 1309 | 8 | 2 | 43 |
| 1310 | 8 | 3 | 65 |
| 1311 | 8 | 4 | 86 |
| 1312 | 8 | 5 | 108 |
| 1315 | 8,5 | 2 | 46 |
| 1316 | 8,5 | 2,5 | 57 |
| 1317 | 8,5 | 5 | 115 |
| 1319 | 9,8 | 2 | 53 |
| 1321 | 10 | 1,5 | 41 |
| 1322 | 10 | 2 | 54 |
| 1323 | 10 | 2,5 | 68 |
| 1324 | 10 | 3 | 81 |
| 1325 | 10 | 4 | 108 |
| 1326 | 10 | 5 | 135 |
| 1327 | 10 | 6 | 162 |
| 1328 | 10 | 7 | 189 |
| 1329 | 10 | 8 | 216 |
| 1333 | 11 | 3 | 89 |
| 1335 | 12 | 1,5 | 49 |
| 1336 | 12 | 2 | 65 |
| 1337 | 12 | 3 | 97 |
| 1338 | 12 | 4 | 130 |
| 1339 | 12 | 5 | 162 |
| 1340 | 12 | 6 | 194 |


| | | | |
|------|------|------|-----|
| 1341 | 12 | 7 | 227 |
| 1342 | 12 | 8 | 259 |
| 1343 | 12 | 10 | 324 |
| 1347 | 13 | 9 | 316 |
| 1348 | 13 | 10 | 351 |
| 1350 | 14 | 3 | 113 |
| 1352 | 14,6 | 4,8 | 189 |
| 1354 | 15 | 1,5 | 61 |
| 1355 | 15 | 2 | 81 |
| 1356 | 15 | 3 | 122 |
| 1357 | 15 | 4 | 162 |
| 1358 | 15 | 5 | 203 |
| 1359 | 15 | 6 | 243 |
| 1360 | 15 | 7 | 284 |
| 1361 | 15 | 8 | 324 |
| 1362 | 15 | 9 | 365 |
| 1363 | 15 | 10 | 405 |
| 1364 | 15 | 12 | 486 |
| 1368 | 16,5 | 7 | 312 |
| 1370 | 18 | 1,5 | 73 |
| 1371 | 18 | 2 | 97 |
| 1372 | 18 | 3 | 146 |
| 1373 | 18 | 4 | 194 |
| 1374 | 18 | 5 | 243 |
| 1377 | 20 | 1 | 54 |
| 1378 | 20 | 2 | 108 |
| 1379 | 20 | 2,5 | 135 |
| 1380 | 20 | 3 | 162 |
| 1381 | 20 | 4 | 216 |
| 1382 | 20 | 5 | 270 |
| 1383 | 20 | 6 | 324 |
| 1384 | 20 | 7 | 378 |
| 1385 | 20 | 10 | 540 |
| 1386 | 20 | 12 | 648 |
| 1387 | 20 | 13,5 | 729 |
| 1388 | 20 | 15 | 810 |
| 1392 | 21 | 16 | 907 |
| 1394 | 22 | 1,5 | 89 |
| 1396 | 25 | 1,5 | 101 |
| 1397 | 25 | 2 | 135 |
| 1398 | 25 | 3 | 203 |

| | | | |
|------|----|-----|------|
| 1399 | 25 | 4 | 270 |
| 1400 | 25 | 5 | 338 |
| 1401 | 25 | 6 | 405 |
| 1402 | 25 | 7 | 473 |
| 1403 | 25 | 8 | 540 |
| 1404 | 25 | 10 | 675 |
| 1405 | 25 | 12 | 810 |
| 1406 | 25 | 15 | 1013 |
| 1407 | 25 | 20 | 1350 |
| 1409 | 28 | 4 | 302 |
| 1411 | 30 | 2 | 162 |
| 1412 | 30 | 3 | 243 |
| 1413 | 30 | 4 | 324 |
| 1414 | 30 | 5 | 405 |
| 1415 | 30 | 6 | 486 |
| 1416 | 30 | 8 | 648 |
| 1417 | 30 | 10 | 810 |
| 1418 | 30 | 15 | 1215 |
| 1422 | 32 | 4,5 | 389 |
| 1424 | 35 | 2 | 189 |
| 1425 | 35 | 3 | 284 |
| 1426 | 35 | 4 | 378 |
| 1427 | 35 | 5 | 473 |
| 1428 | 35 | 6 | 567 |
| 1429 | 35 | 8 | 756 |
| 1430 | 35 | 10 | 945 |
| 1431 | 35 | 15 | 1418 |
| 1435 | 40 | 1,5 | 162 |
| 1436 | 40 | 2 | 216 |
| 1437 | 40 | 3 | 324 |
| 1438 | 40 | 4 | 432 |
| 1439 | 40 | 5 | 540 |
| 1440 | 40 | 6 | 648 |
| 1441 | 40 | 7 | 756 |
| 1442 | 40 | 8 | 864 |
| 1443 | 40 | 10 | 1080 |
| 1444 | 40 | 12 | 1296 |
| 1448 | 42 | 9 | 1021 |
| 1450 | 45 | 2 | 243 |
| 1451 | 45 | 3 | 365 |
| 1452 | 45 | 4 | 486 |
| 1453 | 45 | 5 | 608 |

| | | | |
|------|-----|----|------|
| 1454 | 45 | 6 | 729 |
| 1455 | 45 | 8 | 972 |
| 1456 | 45 | 10 | 1215 |
| 1459 | 50 | 2 | 270 |
| 1460 | 50 | 3 | 405 |
| 1461 | 50 | 4 | 540 |
| 1462 | 50 | 5 | 675 |
| 1463 | 50 | 6 | 810 |
| 1464 | 50 | 7 | 945 |
| 1465 | 50 | 8 | 1080 |
| 1466 | 50 | 10 | 1350 |
| 1467 | 50 | 12 | 1620 |
| 1471 | 55 | 2 | 297 |
| 1473 | 60 | 2 | 324 |
| 1474 | 60 | 3 | 486 |
| 1475 | 60 | 4 | 648 |
| 1476 | 60 | 5 | 810 |
| 1477 | 60 | 6 | 972 |
| 1478 | 60 | 8 | 1296 |
| 1482 | 70 | 2 | 378 |
| 1483 | 70 | 3 | 567 |
| 1484 | 70 | 4 | 756 |
| 1485 | 70 | 5 | 945 |
| 1488 | 75 | 2 | 405 |
| 1489 | 75 | 3 | 608 |
| 1490 | 75 | 4 | 810 |
| 1493 | 90 | 8 | 1944 |
| 1495 | 100 | 2 | 540 |

Barre piatte a bordi tondi


Le barre piatte a bordi tondi trovano il loro ambito d'applicazione nell'industria elettromeccanica, soprattutto per la realizzazione di trasformatori elettrici. In questo caso, per le barre piatte a bordi tondi si utilizzano le leghe **1050 e 1070**.



Realizzate con tolleranze dimensionali standard pari a **+/- 0,15 mm sul lato**, le barre piatte a bordi tondi possono essere prodotte nelle dimensioni che vanno **dallo spessore sottile di 5 mm fino a raggiungere i 120 mm**.

| CODICE | Base "B" (mm) | Altezza "H" (mm) | Raggio "R" (mm) | Peso(gr/mt) |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| 3104 | 12 | 2 | 1 | 60 |
| 4214 | 12 | 3 | 1,5 | 89 |
| 3353 | 15 | 5 | 2,5 | 189 |
| 3344 | 17 | 2,5 | 1,25 | 110 |
| 8748 | 17 | 3,5 | 1,75 | 156 |
| 3343 | 20 | 3 | 1,5 | 160 |
| 4485 | 25 | 4 | 2 | 265 |
| 3840 | 25 | 5 | 2,5 | 335 |
| 3842 | 25 | 6 | 3 | 400 |
| 6650 | 30 | 2 | 1 | 162 |
| 4487 | 30 | 3 | 1,5 | 238 |
| 4171 | 30 | 3,6 | 1,8 | 283 |
| 4172 | 30 | 4 | 2 | 313 |
| 3824 | 30 | 6 | 3 | 475 |
| 4402 | 35 | 3 | 1,5 | 280 |
| 4317 | 40 | 3 | 1,5 | 317 |
| 4395 | 40 | 3,6 | 1,8 | 390 |
| 4173 | 40 | 4 | 2 | 421 |
| 1200 | 60 | 6 | 3 | 950 |
| 1201 | 80 | 8 | 4 | 1592 |
| 1202 | 100 | 10 | 5 | 2640 |
| 1203 | 120 | 10 | 5 | 3183 |
| 1204 | 120 | 12 | 6 | 3578 |

Angolari a lati uguali




Gli estrusi angolari in alluminio a lati uguali vengono utilizzati in moltissimi ambiti d'applicazione industriale e commerciale, poiché apprezzati per la loro incredibile versatilità e stabilità. Le leghe utilizzate nella produzione di questi estrusi, infatti, sono le leghe di alluminio **1050, 1070, 3103 e 6060**.

Laddove necessario, Profilati Alluminio può realizzare estrusi con tolleranze e caratteristiche meccaniche speciali. Il quantitativo minimo d'ordine degli angolari a lati uguali in alluminio è pari a **200 kg** per il formato a barre.

| CODICE | Altezza "A" (mm) | Base "B" (mm) | Spessore "S" (mm) | Peso (gr/mt) |
|--------|------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 1601 | 10 | 10 | 1 | 51 |
| 1602 | 10 | 10 | 1,5 | 75 |
| 1603 | 10 | 10 | 2 | 97 |
| 1606 | 12 | 12 | 1 | 62 |
| 1607 | 12 | 12 | 1,5 | 91 |
| 1608 | 12 | 12 | 2 | 119 |
| 1611 | 15 | 15 | 1 | 78 |
| 1612 | 15 | 15 | 1,5 | 115 |
| 1613 | 15 | 15 | 2 | 151 |
| 1614 | 15 | 15 | 3 | 219 |
| 1617 | 20 | 20 | 1 | 105 |
| 1618 | 20 | 20 | 1,5 | 156 |
| 1619 | 20 | 20 | 2 | 205 |
| 1620 | 20 | 20 | 2,5 | 253 |
| 1621 | 20 | 20 | 3 | 300 |
| 1622 | 20 | 20 | 4 | 389 |
| 1625 | 25 | 25 | 1,5 | 196 |
| 1626 | 25 | 25 | 2 | 259 |
| 1627 | 25 | 25 | 3 | 381 |
| 1628 | 25 | 25 | 4 | 497 |
| 1631 | 30 | 30 | 1,5 | 237 |
| 1632 | 30 | 30 | 2 | 313 |
| 1633 | 30 | 30 | 3 | 462 |
| 1634 | 30 | 30 | 4 | 605 |
| 1635 | 30 | 30 | 5 | 743 |
| 1638 | 35 | 35 | 1,5 | 277 |
| 1639 | 35 | 35 | 2 | 367 |
| 1640 | 35 | 35 | 3 | 543 |
| 1641 | 35 | 35 | 4 | 713 |
| 1644 | 40 | 40 | 1,5 | 318 |

| | | | | |
|------|----|----|---|------|
| 1645 | 40 | 40 | 2 | 421 |
| 1646 | 40 | 40 | 3 | 624 |
| 1647 | 40 | 40 | 4 | 821 |
| 1650 | 45 | 45 | 2 | 475 |
| 1651 | 45 | 45 | 3 | 705 |
| 1654 | 50 | 50 | 2 | 529 |
| 1655 | 50 | 50 | 3 | 786 |
| 1656 | 50 | 50 | 4 | 1037 |
| 1657 | 50 | 50 | 5 | 1283 |

Angolari a lati disuguali




Tra gli estrusi standard di Profilati Alluminio, vi è un'ampia gamma di angolari in alluminio a lati disuguali. Realizzati nelle leghe **1050, 1070, 3103 e 6060**, gli angolari in alluminio standard sono disponibili in due settimane.

Gli estrusi sono disponibili **anche in formati di piccole e piccolissime dimensioni**, secondo le specifiche riportate nelle tabelle sottostanti o con parametri personalizzati in base alle esigenze del cliente.

| CODICE | Altezza "A" (mm) | Base "B" (mm) | Spessore "S" (mm) | Peso (gr/mt) |
|--------|------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 1701 | 10 | 5 | 1,5 | 55 |
| 1703 | 12 | 3 | 1,2 | 45 |
| 1704 | 12 | 6 | 1 | 46 |
| 1707 | 15 | 10 | 1 | 65 |
| 1708 | 15 | 10 | 1,5 | 95 |
| 1709 | 15 | 10 | 2 | 124 |
| 1712 | 19 | 11 | 2 | 151 |
| 1714 | 20 | 10 | 1,5 | 115 |
| 1715 | 20 | 10 | 2 | 151 |
| 1716 | 20 | 15 | 1,5 | 136 |
| 1717 | 20 | 15 | 2 | 178 |
| 1718 | 20 | 15 | 3 | 259 |
| 1719 | 20 | 18 | 2 | 194 |
| 1720 | 20 | 25 | 1,5 | 176 |
| 1724 | 22 | 12 | 2 | 173 |
| 1726 | 25 | 10 | 1,5 | 136 |
| 1727 | 25 | 10 | 2 | 178 |
| 1728 | 25 | 12 | 2 | 189 |
| 1729 | 25 | 15 | 1,5 | 156 |
| 1730 | 25 | 15 | 2 | 205 |
| 1731 | 25 | 15 | 3 | 300 |
| 1732 | 25 | 20 | 2 | 232 |
| 1733 | 25 | 20 | 3 | 340 |
| 1737 | 30 | 10 | 1,5 | 156 |
| 1738 | 30 | 10 | 2 | 205 |
| 1739 | 30 | 11 | 1,2 | 129 |
| 1740 | 30 | 12 | 3 | 316 |
| 1741 | 30 | 15 | 1,5 | 176 |
| 1742 | 30 | 15 | 2 | 232 |
| 1743 | 30 | 15 | 3 | 340 |

| | | | | |
|------|----|----|-----|------|
| 1744 | 30 | 15 | 4 | 443 |
| 1745 | 30 | 18 | 2 | 248 |
| 1746 | 30 | 20 | 1,5 | 196 |
| 1747 | 30 | 20 | 2 | 259 |
| 1748 | 30 | 20 | 3 | 381 |
| 1749 | 30 | 20 | 4 | 497 |
| 1750 | 30 | 25 | 3 | 421 |
| 1754 | 35 | 10 | 1,5 | 176 |
| 1755 | 35 | 10 | 2 | 232 |
| 1756 | 35 | 15 | 2 | 259 |
| 1757 | 35 | 15 | 3 | 381 |
| 1758 | 35 | 15 | 4 | 497 |
| 1759 | 35 | 20 | 2 | 286 |
| 1760 | 35 | 20 | 3 | 421 |
| 1761 | 35 | 20 | 4 | 551 |
| 1762 | 35 | 25 | 3 | 462 |
| 1766 | 40 | 10 | 2 | 259 |
| 1767 | 40 | 15 | 2 | 286 |
| 1768 | 40 | 15 | 3 | 421 |
| 1769 | 40 | 15 | 4 | 551 |
| 1770 | 40 | 20 | 2 | 313 |
| 1771 | 40 | 20 | 3 | 462 |
| 1772 | 40 | 20 | 4 | 605 |
| 1773 | 40 | 25 | 2 | 340 |
| 1774 | 40 | 25 | 3 | 502 |
| 1775 | 40 | 25 | 4 | 659 |
| 1776 | 40 | 30 | 3 | 543 |
| 1777 | 40 | 35 | 2 | 394 |
| 1781 | 50 | 20 | 1,5 | 277 |
| 1782 | 50 | 20 | 2 | 367 |
| 1783 | 50 | 25 | 2 | 394 |
| 1784 | 50 | 25 | 3 | 583 |
| 1785 | 50 | 30 | 1,5 | 318 |
| 1786 | 50 | 30 | 2 | 421 |
| 1788 | 60 | 30 | 2 | 475 |
| 1789 | 60 | 30 | 3 | 705 |
| 1792 | 60 | 40 | 4 | 1037 |

Mezzi tondi




Tra gli estrusi in alluminio, Profilati Alluminio realizza mezzi tondi di piccole, medie e grandi dimensioni a seconda della specifica esigenza. Realizzati in conformità alle normative europee vigenti, i mezzi tondi in alluminio trovano il loro ambito d'applicazione nei settori edile, meccanico, elettromeccanico, dell'arredo e molti altri.

Per i profili estrusi semitondi è previsto un **ordine minimo di 200 kg** e la consegna è prevista in **due settimane**.

| CODICE | Base "B" (mm) | Altezza "H" (mm) | Raggio "R" (mm) | Peso (gr/m) |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| 2851 | 10 | 3 | 5,5 | 58 |
| 2852 | 12 | 6 | 6 | 154 |
| 2853 | 15 | 3 | 10,5 | 90 |
| 2854 | 15 | 3,5 | 11 | 100 |
| 2855 | 15 | 4 | 9 | 130 |
| 2856 | 15 | 5 | 8 | 150 |
| 2857 | 16 | 8 | 8 | 227 |
| 2858 | 18 | 3 | 15 | 110 |
| 2859 | 18 | 3,5 | 13,5 | 120 |
| 2860 | 18 | 4 | 13 | 14 |
| 2861 | 18 | 5 | 11,5 | 170 |
| 2862 | 20 | 3 | 18 | 125 |
| 2863 | 20 | 3,5 | 16 | 135 |
| 2864 | 20 | 4 | 14,5 | 155 |
| 2865 | 20 | 5 | 12,5 | 195 |
| 2866 | 22 | 3,5 | 18 | 142 |
| 2867 | 25 | 3 | 27,5 | 150 |
| 2868 | 25 | 3,5 | 24 | 175 |
| 2869 | 25 | 4 | 21,5 | 190 |
| 2870 | 25 | 5 | 18,5 | 235 |
| 2871 | 25 | 8 | 13,5 | 390 |
| 2872 | 30 | 3 | 39 | 170 |
| 2873 | 30 | 3,5 | 34 | 200 |
| 2874 | 30 | 4 | 30 | 250 |
| 2875 | 30 | 5 | 25 | 290 |
| 2876 | 40 | 4 | 52 | 305 |

Canalini semplici



Realizzati in leghe **1050, 1070, 3103 e 6060**, i canalini semplici sono profilati in alluminio che possono avere dimensioni piccole o anche molto piccole, che possono variare a seconda delle specifiche esigenze del cliente. Questi estrusi in alluminio hanno tolleranze dimensionali pari a **+/- 0,15 mm**. Laddove vi sia necessità, l'estruso può raggiungere tolleranze dimensionali specifiche.

Per i canalini semplici sono previsti quantitativi d'ordine minimi pari a 200 kg e la consegna è garantita in due settimane.


| CODICE | Base "B" (mm) | Altezza "H" (mm) | Spessore "S" (mm) | Peso (gr/mt) |
|--------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 2102 | 4,2 | 10 | 1,2 | 71 |
| 2013 | 6 | 6 | 1 | 43 |
| 2124 | 6 | 8 | 1 | 54 |
| 2040 | a | 10,5 | 1,2 | 80 |
| 2108 | 6 | 11 | 1 | 70 |
| 2071 | 6 | 15 | 1,2 | 109 |
| 2083 | 6 | 15 | 1,5 | 134 |
| 2127 | 6,5 | 15 | 1 | 93 |
| 2065 | 7 | 7 | 1 | 51 |
| 2090 | 7 | 8 | 1,2 | 67 |
| 2028 | 7 | 10 | 1,3 | 86 |
| 2148 | 7 | 10 | 1,5 | 97 |
| 2130 | 7,5 | 7 | 1,2 | 62 |
| 2001 | 8 | 8 | 1 | 59 |
| 2107 | 8 | 11 | 2 | 140 |
| 2076 | 8 | 15 | 1,2 | 115 |
| 2106 | 8 | 18 | 2 | 216 |
| 2039 | 8,5 | 12 | 1,2 | 98 |
| 2112 | 10 | 5 | 1 | 49 |
| 2121 | 10 | 8 | 1 | 65 |
| 2002 | 10 | 10 | 1 | 76 |
| 2003 | 10 | 10 | 1,2 | 89 |
| 2134 | 10 | 10 | 1,5 | 109 |
| 2082 | 10 | 10 | 2 | 140 |
| 2016 | 10 | 15 | 1,2 | 122 |
| 2135 | 10 | 15 | 1,5 | 150 |
| 2053 | 10 | 20 | 1,2 | 154 |
| 2079 | 10 | 20 | 2 | 248 |
| 2051 | 12 | 10 | 2 | 151 |

| | | | | |
|------|------|----|-----|-----|
| 2015 | 12 | 12 | 1 | 92 |
| 2103 | 12 | 12 | 1,2 | 109 |
| 2074 | 12 | 12 | 1,5 | 134 |
| 2052 | 12 | 12 | 2 | 173 |
| 2029 | 12 | 15 | 1 | 108 |
| 2110 | 12 | 15 | 1,2 | 128 |
| 2038 | 12 | 15 | 1,5 | 158 |
| 2069 | 12 | 20 | 1 | 135 |
| 2037 | 12 | 20 | 2 | 259 |
| 2088 | 12,5 | 25 | 2 | 316 |
| 2159 | 13 | 10 | 1,5 | 122 |
| 2136 | 13 | 15 | 1,5 | 162 |
| 2022 | 13 | 16 | 2 | 221 |
| 2137 | 13 | 20 | 1,5 | 203 |
| 2122 | 13,5 | 8 | 1,5 | 107 |
| 2014 | 15 | 10 | 1 | 89 |
| 2138 | 15 | 10 | 1,5 | 130 |
| 2115 | 15 | 10 | 2 | 167 |
| 2017 | 15 | 12 | 1,2 | 119 |
| 2004 | 15 | 15 | 1,5 | 170 |
| 2078 | 15 | 15 | 2 | 221 |
| 2089 | 15 | 20 | 1,5 | 211 |
| 2063 | 15 | 20 | 2 | 275 |
| 2114 | 15 | 25 | 2 | 329 |
| 2157 | 15 | 30 | 2 | 383 |
| 2036 | 15 | 40 | 3 | 721 |
| 2034 | 16 | 18 | 2 | 259 |
| 2113 | 17 | 30 | 2 | 394 |
| 2033 | 18 | 13 | 1,2 | 135 |
| 2139 | 18 | 15 | 1,5 | 182 |
| 2140 | 18 | 15 | 2 | 238 |
| 2161 | 18 | 25 | 3 | 502 |
| 2097 | 19 | 10 | 1,5 | 146 |
| 2111 | 20 | 5 | 1 | 76 |
| 2152 | 20 | 8 | 1 | 92 |
| 2150 | 20 | 10 | 1 | 103 |
| 2141 | 20 | 10 | 1,2 | 122 |
| 2035 | 20 | 10 | 1,5 | 150 |
| 2026 | 20 | 10 | 2 | 194 |
| 2142 | 20 | 15 | 1,2 | 154 |
| 2128 | 20 | 15 | 1,5 | 190 |

| | | | | |
|------|------|------|-----|-----|
| 2068 | 20 | 15 | 2 | 248 |
| 2125 | 20 | 20 | 1 | 157 |
| 2027 | 20 | 20 | 1,5 | 231 |
| 2021 | 20 | 20 | 2 | 302 |
| 2085 | 20 | 20 | 3 | 437 |
| 2094 | 20 | 30 | 1,5 | 312 |
| 2163 | 22 | 8,3 | 1,5 | 144 |
| 2158 | 22 | 10 | 2 | 205 |
| 2149 | 22 | 35 | 1,5 | 360 |
| 2153 | 22,5 | 10 | 1,5 | 160 |
| 2154 | 23 | 10 | 1,5 | 162 |
| 2129 | 23,4 | 14,2 | 1,2 | 160 |
| 2084 | 24 | 5,5 | 3 | 235 |
| 2143 | 25 | 10 | 1,5 | 170 |
| 2104 | 25 | 10 | 2 | 221 |
| 2144 | 25 | 12 | 1,5 | 186 |
| 2044 | 25 | 12 | 2 | 243 |
| 2126 | 25 | 15 | 1,5 | 211 |
| 2018 | 25 | 15 | 2 | 275 |
| 2160 | 25 | 16 | 2 | 286 |
| 2031 | 25 | 20 | 1,5 | 251 |
| 2032 | 25 | 20 | 2 | 329 |
| 2041 | 25 | 25 | 2 | 383 |
| 2116 | 28 | 20 | 2 | 346 |
| 2075 | 28 | 40 | 2,2 | 615 |
| 2131 | 30 | 10 | 1,5 | 190 |
| 2087 | 30 | 10 | 2 | 248 |
| 2030 | 30 | 12 | 2 | 270 |
| 2055 | 30 | 15 | 1,5 | 231 |
| 2025 | 30 | 15 | 2 | 302 |
| 2081 | 30 | 15 | 3 | 437 |
| 2024 | 30 | 20 | 2 | 356 |
| 2132 | 30 | 25 | 2 | 410 |
| 2037 | 30 | 30 | 2 | 464 |
| 2166 | 30 | 60 | 2,5 | 979 |
| 2147 | 33 | 23 | 1,5 | 308 |
| 2061 | 35 | 10 | 2 | 275 |
| 2067 | 35 | 11 | 1,5 | 219 |
| 2117 | 35 | 12 | 1,5 | 227 |
| 2118 | 35 | 12 | 2 | 297 |
| 2098 | 35 | 15 | 1,5 | 251 |

| | | | | |
|------|------|------|-----|------|
| 2064 | 35 | 15 | 2 | 329 |
| 2042 | 35 | 17 | 2 | 351 |
| 2133 | 35 | 20 | 2 | 383 |
| 2151 | 35 | 30 | 1,5 | 373 |
| 2086 | 40 | 10 | 2 | 302 |
| 2119 | 40 | 12 | 2 | 324 |
| 2093 | 40 | 15 | 1,5 | 271 |
| 2066 | 40 | 15 | 2 | 356 |
| 2056 | 40 | 20 | 1,5 | 312 |
| 2019 | 40 | 20 | 2 | 410 |
| 2080 | 45 | 15 | 2 | 383 |
| 2145 | 45 | 20 | 2 | 437 |
| 2057 | 48,5 | 18,5 | 1,5 | 334 |
| 2095 | 50 | 20 | 2 | 464 |
| 2020 | 50 | 25 | 2 | 518 |
| 2146 | 60 | 30 | 3 | 923 |
| 2162 | 60 | 40 | 4 | 1426 |
| 2096 | 70 | 15 | 2 | 518 |
| 2072 | 70 | 15 | 2,5 | 641 |

Canalini doppi




Profilati Alluminio realizza un'ampia gamma di canalini in alluminio doppi con misure che vanno da 0,5 mm a 120 mm, con tolleranze dimensionali pari a **+/- 0,15 mm**.

I prodotti standard sono realizzati in leghe **1050, 1070, 3103 e 6060**.

Per i canalini doppi in alluminio sono previsti quantitativi d'ordine minimi pari a 200 kg e la consegna è veloce in due settimane.

| CODICE | Base "B" (mm) | Altezza "H" (mm) | Spessore "S" (mm) | Peso (gr/mt) |
|--------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 2043 | 11 | 6 | 1,2 | 82 |
| 2005 | 12 | 8 | 1,2 | 105 |
| 2006 | 14 | 7 | 1,2 | 102 |
| 2054 | 14 | 12 | 1,2 | 150 |
| 2007 | 16 | 7 | 1,2 | 108 |
| 2062 | 16 | 12 | 1,2 | 157 |
| 2155 | 16 | 14 | 1,3 | 190 |
| 2008 | 17 | 10 | 1,2 | 141 |
| 2060 | 18 | 8 | 1,2 | 124 |
| 2023 | 18 | 15,5 | 1,3 | 213 |
| 2105 | 20 | 8 | 1,2 | 131 |
| 2009 | 20 | 11 | 1,2 | 160 |
| 2109 | 20 | 12 | 1,2 | 170 |
| 2010 | 20 | 15 | 1 | 167 |
| 2011 | 20 | 16 | 1,2 | 209 |
| 2012 | 20 | 18 | 1,2 | 228 |
| 2077 | 20 | 20 | 1,3 | 267 |
| 2156 | 21 | 7 | 1,5 | 152 |
| 2070 | 21 | 14 | 1 | 162 |
| 2059 | 21 | 14 | 1,5 | 237 |
| 2099 | 24 | 12 | 1,3 | 197 |
| 2100 | 24,5 | 16 | 1,5 | 275 |

Profili a Z




Profilati Alluminio realizza un'ampia gamma di profili a Z in leghe d'alluminio come le **1050, 1070 e 3103 e 6060**.

Le tolleranze dimensionali standard di questi estrusi in alluminio sono pari a **+/- 0,15 mm**, ma a richiesta si possono realizzare profili a Z con tolleranze dimensionali e caratteristiche meccaniche speciali.

| CODICE - Profili a Z basi uguali | Base (mm) | Altezza (mm) | Spessore (mm) | Peso (gr/mt) |
|----------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| 3547 | 4 | 16 | 1 | 59 |
| 3655 | 4 | 22 | 1 | 76 |
| 3488 | 4,5 | 12 | 1 | 51 |
| 3726 | 10 | 20 | 1,5 | 150 |
| 3554 | 10 | 20 | 2 | 194 |
| 3727 | 10 | 25 | 1,5 | 170 |
| 3724 | 10 | 25 | 2 | 221 |
| 3728 | 10 | 30 | 1,5 | 190 |
| 3439 | 10 | 30 | 2 | 248 |
| 3920 | 11 | 6 | 2 | 130 |
| 3919 | 11 | 10 | 2 | 151 |
| 3249 | 15 | 19 | 3 | 348 |
| 3250 | 15 | 20 | 3 | 356 |
| 3286 | 15 | 25 | 2 | 275 |
| 4283 | 15 | 30 | 2 | 302 |
| 3461 | 15 | 35 | 3 | 478 |
| 4337 | 16 | 15 | 2 | 232 |
| 3312 | 20 | 20 | 3 | 437 |

| CODICE - Profili a Z basi diverse | Base 1 "B1" (mm) | Base 2 "B2" (mm) | Altezza "H" (mm) | Spessore "S" (mm) | Peso (gr/mt) |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3454 | 20 | 15 | 20 | 1,5 | 211 |
| 3914 | 20 | 15 | 20 | 3 | 397 |
| 3587 | 4 | 11 | 7 | 1 | 54 |

Profili ad H




Tra gli estrusi in alluminio, Profilati Alluminio realizza profili ad H di diverse dimensioni e diversi materiali. Ad esempio, è possibile scegliere tra le leghe **1050**, **1070** e **3103** e **6060**.

Realizzati in conformità alle normative europee vigenti, i profili ad H in alluminio trovano il loro ambito d'applicazione nei settori edili, meccanico, elettromeccanico, dell'arredo e molti altri. Garantiscono resistenza, durezza e precisione.

| CODICE | Altezza "H" (mm) | Lato "L" (mm) | Spessore "S" (mm) | Peso (gr/ml) |
|--------|------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 3144 | 18 | 10 | 1,35 | 155 |
| 3230 | 27 | 13 | 2 | 375 |
| 3334 | 8 | 5 | 1,25 | 60 |
| 3626 | 24 | 14 | 2 | 310 |
| 3731 | 15 | 5,5 | 1,1 | 100 |
| 3732 | 20 | 12 | 1,2 | 165 |
| 4596 | 34 | 17,2 | 1,5 | 335 |

Profili a C



Profilati Alluminio realizza un'ampia gamma di profili a C in alluminio, in diverse leghe come le **1050, 1070, 3103 e 6060**. Disponibili anche in piccole e piccolissime dimensioni secondo le specifiche riportate nelle tabelle sottostanti, i nostri profili a C in alluminio hanno tolleranze dimensionali standard pari a **+/- 0,15 mm**.

Tutti i nostri profilati a C possono essere personalizzati: a richiesta, possiamo realizzare profili a C con parametri, tolleranze dimensionali e caratteristiche meccaniche speciali.


| CODICE | Base "B" (mm) | Altezza "H" (mm) | Apertura "A" (mm) | Spessore "S" (mm) | Peso (gr/mt) |
|--------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 8018 | 10 | 4 | 4 | 1,1 | 58 |
| 4594 | 14 | 5 | 4,5 | 1 | 80 |
| 5723 | 14,2 | 8 | 6,4 | 1,2 | 108 |
| 4409 | 14,4 | 8 | 6,5 | 1,1 | 101 |
| 4663 | 15 | 5 | 5 | 1 | 84 |
| 7289 | 15 | 8 | 5 | 1,5 | 142 |
| 4378 | 15 | 14 | 7 | 2 | 232 |
| 5290 | 16 | 10,5 | 8 | 1,5 | 158 |
| 3674 | 18 | 8 | 6 | 1,2 | 133 |
| 3385 | 18 | 8 | 7,5 | 1,5 | 156 |
| 6121 | 19,2 | 10 | 9,2 | 1,8 | 204 |
| 4505 | 20 | 4,5 | 10 | 1,3 | 119 |
| 5320 | 20 | 4,6 | 10 | 1,3 | 119 |
| 8019 | 21 | 9 | 11 | 1 | 122 |
| 4575 | 21 | 9 | 11 | 1,2 | 143 |
| 4186 | 22 | 6 | 16 | 1,2 | 114 |
| 3677 | 22 | 7,5 | 12 | 2 | 211 |
| 7563 | 25 | 4,5 | 12 | 1,2 | 137 |
| 4807 | 25 | 5 | 17 | 1,5 | 150 |
| 4187 | 25 | 9 | 12,9 | 1,7 | 222 |
| 3660 | 25 | 9,2 | 12 | 1,75 | 233 |
| 9540 | 25 | 9,5 | 17 | 1,5 | 186 |
| 9692 | 25 | 10 | 10 | 2,5 | 338 |
| 4805 | 25,5 | 10 | 12 | 2 | 275 |
| 4752 | 30 | 10 | 10 | 1 | 178 |
| 4535 | 30 | 10 | 10 | 1,5 | 259 |
| 5323 | 35 | 13 | 19 | 1,5 | 288 |
| 3875 | 40 | 5 | 30 | 1,5 | 219 |
| 4556 | 40 | 13 | 20 | 1,5 | 324 |

| | | | | | |
|------|----|------|------|-----|-----|
| 4443 | 45 | 8,3 | 33 | 2,4 | 415 |
| 4433 | 54 | 10,6 | 42 | 2 | 428 |
| 3405 | 55 | 6,7 | 49,5 | 1 | 189 |


PROFILI IN ALLUMINIO SPECIALI

Profilati alluminio produce profili speciali in alluminio per ogni esigenza, anche con caratteristiche tecniche difficilmente ottenibili e anche per piccoli ordini. Su richiesta, realizziamo anche **profili speciali interamente personalizzati, utilizzando sempre leghe di alluminio di alta qualità.**


I profili speciali in alluminio sono profili in alluminio con disegno specifico, destinati ai più diversi settori e spesso realizzati con caratteristiche tecniche di alta complessità. È possibile visualizzare tutti i nostri profili speciali nel listato qui sotto.




Profili a U speciali




Profili fermavetro




Bordure con attacco per vite




Bordure per autoveicoli




Coprigiunti con gambo




Cornici




Maniglie per mobili




Sgocciolatoi e para acqua



Unghiette in alluminio



Angolari a sezione speciale





Corrimani per scale

Profili a U speciali


Realizzati in leghe **1050, 1070, 3103 e 6060**, i profili a U speciali in alluminio possono avere dimensioni piccole o anche molto piccole.

Le tolleranze dimensionali dei profili a U speciali sono pari a **+/- 0,15 mm**, ma laddove vi sia necessità, l'estruso può raggiungere tolleranze dimensionali specifiche, su richiesta del cliente.




Cod. 3156

PGM 215 gr/m ⓘ




Cod. 3157

PGM 350 gr/m ⓘ




Cod. 3198

PGM 95 gr/m ⓘ




Cod. 3208

PGM 170 gr/m ⓘ




Cod. 3279

PGM 240 gr/m ⓘ




Cod. 3299

PGM 100 gr/m ⓘ




Cod. 3384

PGM 155 gr/m ⓘ




Cod. 3449

PGM 105 gr/m ⓘ




Cod. 3594

PGM 65 gr/m ⓘ




Cod. 3595

PGM 175 gr/m ⓘ




Cod. 3705

PGM 95 gr/m ⓘ




Cod. 3738


PGM 120 gr/m ⓘ




Cod. 3864
PGM 170 gr/m ⓘ




Cod. 4143
PGM 245 gr/m ⓘ



Cod. 3966
PGM 140 gr/m ⓘ




Cod. 4225
PGM 58 gr/m ⓘ



Cod. 4305
PGM 68 gr/m ⓘ

Profili fermavetro




Tra i profili speciali realizzati da Profilati Alluminio, vi sono i profili fermavetro in alluminio: si tratta di profili speciali a disegno che trovano applicazione nell'assemblaggio di porte e finestre, quindi nel settore dell'arredo e dell'edilizia.


Possono essere assicurati all'infisso tramite diverse modalità:

- con incastro, tramite meccanismo a scatto
- con aggancio, realizzando profili fermavetro con dentatura speciale
- sempre con aggancio, ma dotando il fermavetro in alluminio di apposite mollette.


I profili fermavetro in alluminio sono realizzati con la speciale **lega 6060** e sono venduti nel formato a barre. L'ordine minimo è di **200 kg**.




Cod. 2058
PGM 240 gr/m ⓘ




Cod. 3158
PGM 240 gr/m ⓘ




Cod. 3170
PGM 280 gr/m ⓘ




Cod. 3171
PGM 210 gr/m ⓘ




Cod. 3175
PGM 195 gr/m ⓘ




Cod. 3203
PGM 195 gr/m ⓘ




Cod. 3238
PGM 195 gr/m ⓘ




Cod. 3248
PGM 195 gr/m ⓘ




Cod. 3293
PGM 240 gr/m ⓘ




Cod. 3311
PGM 240 gr/m ⓘ




Cod. 3323
PGM 280 gr/m ⓘ




Cod. 3346
PGM 210 gr/m ⓘ




Cod. 3376
PGM 195 gr/m ⓘ




Cod. 3421
PGM 195 gr/m ⓘ



Cod. 3463
PGM 195 gr/m ⓘ



Cod. 3505
PGM 195 gr/m ⓘ





Cod. 4491
PGM 195 gr/m ⓘ

Bordure con attacco per vite

Le bordure con attacco per vite in alluminio sono profili speciali a disegno che trovano applicazione nel campo dell'allestimento dei veicoli industriali e nel campo dell'arredo tecnico (per esempio, nell'allestimento di negozi, fiere, ecc.).


Questi particolari estrusi in alluminio sono infatti disegnati per **accogliere e nascondere le viti di fissaggio di pannellature**.

Le bordure con attacco per vite sono realizzate in **lega 6060** e venduti in formato barre. L'ordine minimo è pari a **200 kg**.




Cod. 3054

PGM 100 gr/m ⓘ




Cod. 3055

PGM 130 gr/m ⓘ




Cod. 3056

PGM 160 gr/m ⓘ




Cod. 3057

PGM 175 gr/m ⓘ




Cod. 3058

PGM 195 gr/m ⓘ




Cod. 3059

PGM 160 gr/m ⓘ




Cod. 3136

PGM 110 gr/m ⓘ




Cod. 3176

PGM 60 gr/m ⓘ




Cod. 3225

PGM 145 gr/m ⓘ




Cod. 3226

PGM 230 gr/m ⓘ




Cod. 3310

PGM 265 gr/m ⓘ




Cod. 3445


PGM 160 gr/m ⓘ



Cod. 3448
PGM 60 gr/m ⓘ




Cod. 3487
PGM 260 gr/m ⓘ




Cod. 3109
PGM 280 gr/m ⓘ

Bordure per autoveicoli


Le bordure in alluminio sono elementi di finitura e rivestimento disegnati per **accogliere le viti di fissaggio delle pannellature interne ed esterne degli autoveicoli** e possono essere fornite di sedi per accogliere gli elementi in gomma di protezione della carrozzeria.




Il materiale utilizzato è la **lega d'alluminio 6060** e il formato è a barre. Il quantitativo minimo d'ordine è di **200 kg**.




Cod. 3060
PGM 75 gr/m ⓘ




Cod. 3062
PGM 170 gr/m ⓘ




Cod. 3063
PGM 215 gr/m ⓘ




Cod. 3064
PGM 315 gr/m ⓘ




Cod. 3106
PGM 310 gr/m ⓘ




Cod. 3110
PGM 370 gr/m ⓘ




Cod. 3112
PGM 470 gr/m ⓘ




Cod. 3137
PGM 465 gr/m ⓘ




Cod. 3183
PGM 350 gr/m ⓘ




Cod. 3209
PGM 135 gr/m ⓘ



Cod. 3065
PGM 490 gr/m ⓘ




Cod. 3070
PGM 315 gr/m ⓘ




Cod. 3690

PGM 430 gr/m ⓘ




Cod. 3691

PGM 245 gr/m ⓘ




Cod. 3692

PGM 565 gr/m ⓘ




Cod. 3710

PGM 520 gr/m ⓘ



Cod. 3867


PGM 435 gr/m ⓘ



Cod. 3381

PGM 155 gr/m ⓘ

Coprigiunti con gambo




I coprigiunti in alluminio con gambo sono profili speciali a disegno concepiti come **elementi di finitura e giunzione di pannellature in legno o altri materiali**: questi speciali profili in alluminio vengono utilizzati nel campo dell'arredo, ad esempio per rivestire pareti tecniche di negozi e stand fieristici, o per rivestire le pavimentazioni.


Per i coprigiunti in alluminio con gambo Profilati Alluminio utilizza la **lega di alluminio 6060**.

Venduti in formato a barre, sono disponibili per ordini minimi di


200 kg.




Cod. 3001
PGM 110 gr/m ⓘ




Cod. 3003
PGM 120 gr/m ⓘ




Cod. 3002
PGM 115 gr/m ⓘ




Cod. 3004
PGM 135 gr/m ⓘ




Cod. 3014
PGM 145 gr/m ⓘ




Cod. 3015
PGM 155 gr/m ⓘ




Cod. 3132
PGM 110 gr/m ⓘ




Cod. 3166
PGM 13 gr/m ⓘ




Cod. 3232
PGM 105 gr/m ⓘ




Cod. 3307
PGM 195 gr/m ⓘ




Cod. 3369
PGM 130 gr/m ⓘ




Cod. 3514
PGM 185 gr/m ⓘ



Cod. 4104
PGM 100 gr/m ⓘ




Cod. 4309
PGM 66 gr/m ⓘ




Cod. 3005
PGM 110 gr/m ⓘ




Cod. 3006
PGM 115 gr/m ⓘ




Cod. 3007
PGM 120 gr/m ⓘ




Cod. 3008
PGM 130 gr/m ⓘ




Cod. 3009
PGM 145 gr/m ⓘ




Cod. 3010
PGM 155 gr/m ⓘ




Cod. 3011
PGM 140 gr/m ⓘ




Cod. 3013
PGM 145 gr/m ⓘ




Cod. 3012
PGM 165 gr/m ⓘ




Cod. 3108
PGM 150 gr/m ⓘ




Cod. 3147
PGM 60 gr/m ⓘ




Cod. 3252
PGM 175 gr/m ⓘ




Cod. 3418
PGM 140 gr/m ⓘ




Cod. 3791
PGM 175 gr/m ⓘ




Cod. 3204
PGM 155 gr/m ⓘ



Cod. 3227
PGM 145 gr/m ⓘ




Cod. 3275
PGM 140 gr/m ⓘ




Cod. 3313
PGM 330 gr/m ⓘ




Cod. 3342
PGM 95 gr/m ⓘ




Cod. 3419
PGM 170 gr/m ⓘ




Cod. 3459
PGM 185 gr/m ⓘ




Cod. 3601
PGM 295 gr/m ⓘ




Cod. 3719
PGM 155 gr/m ⓘ




Cod. 4020
PGM 225 gr/m ⓘ




Cod. 3835
PGM 180 gr/m ⓘ




Cod. 4078
PGM 185 gr/m ⓘ




Cod. 4085
PGM 145 gr/m ⓘ




Cod. 4137
PGM 140 gr/m ⓘ




Cod. 3113
PGM 110 gr/m ⓘ




Cod. 3263
PGM 110 gr/m ⓘ




Cod. 3127
PGM 110 gr/m ⓘ




Cod. 3605
PGM 75 gr/m ⓘ




Cod. 3618
PGM 130 gr/m ⓘ




Cod. 3630
PGM 105 gr/m ⓘ




Cod. 3675
PGM 95 gr/m ⓘ



Cod. 3722
PGM 120 gr/m ⓘ




Cod. 3845
PGM 140 gr/m ⓘ



Cod. 3874
PGM 70 gr/m ⓘ



Cod. 4001
PGM 120 gr/m ⓘ




Cod. 3094
PGM 120 gr/m ⓘ




Cod. 3016
PGM 150 gr/m ⓘ




Cod. 3017
PGM 210 gr/m ⓘ




Cod. 3018
PGM 120 gr/m ⓘ



Cod. 3019
PGM 240 gr/m ⓘ



Cod. 3143
PGM 175 gr/m ⓘ




Cod. 3165
PGM 68 gr/m ⓘ




Cod. 3174

PGM 125 gr/m ⓘ




Cod. 3228

PGM 145 gr/m ⓘ




Cod. 3496

PGM 135 gr/m ⓘ




Cod. 3500

PGM 170 gr/m ⓘ



Cod. 3648

PGM 220 gr/m ⓘ




Cod. 3657

PGM 190 gr/m ⓘ




Cod. 3680

PGM 210 gr/m ⓘ




Cod. 3688

PGM 90 gr/m ⓘ



Cod. 3748


PGM 55 gr/m ⓘ



Cod. 4009


PGM 205 gr/m ⓘ

Cornici




Le cornici in alluminio sono profili speciali progettati per assolvere a molteplici funzioni: in primis cornici per quadri, ma anche per finestre, serramenti, specchi e altri elementi analoghi. Le cornici in alluminio sono disegnate per essere tagliate a **45°** e per **accogliere le squadrette di fissaggio e assemblaggio degli angoli**.

Questi profili in alluminio sono realizzati in **lega 6060** e forniti in formato a barre. Il quantitativo minimo per ogni ordine è pari a **200 kg**.




Cod. 3913

PGM 210 gr/m ⓘ




Cod. 3930

PGM 420 gr/m ⓘ




Cod. 3931

PGM 450 gr/m ⓘ




Cod. 3934

PGM 290 gr/m ⓘ




Cod. 3936

PGM 440 gr/m ⓘ




Cod. 3947

PGM 370 gr/m ⓘ




Cod. 3958

PGM 485 gr/m ⓘ




Cod. 3971

PGM 340 gr/m ⓘ




Cod. 3959

PGM 230 gr/m ⓘ



Cod. 3972


PGM 345 gr/m ⓘ



Cod. 3973


PGM 300 gr/m ⓘ

Maniglie per mobili




Le maniglie e impugnature in alluminio rientrano tra i profili speciali a disegno in quanto possono essere realizzate con infinite personalizzazioni in termini di forme e dimensioni. Spesso, le maniglie per mobili sono provviste di gambo per il fissaggio nei pannelli delle ante di mobili e complementi d'arredo.


Sono profili in alluminio realizzati con la speciale **lega 6060** e sono vendute nel classico formato a barre. L'ordine minimo è di **200 kg**. Su specifica del cliente è possibile realizzare maniglie per mobili speciali.




Cod. 3210
PGM 230 gr/m [i](#)




Cod. 3698
PGM 864 gr/m [i](#)




Cod. 3839
PGM 590 gr/m [i](#)




Cod. 3854
PGM 770 gr/m [i](#)




Cod. 3961
PGM 495 gr/m [i](#)



Cod. 3984
PGM 775 gr/m [i](#)




Cod. 3996
PGM 705 gr/m [i](#)




Cod. 4006
PGM 1125 gr/m [i](#)

Sgocciolatoi e para acqua



Gli sgocciolatoi e para acqua sono profili a disegno usati nel settore dell'allestimento dei veicoli industriali. Gli sgocciolatoi e para acqua sono, infatti, elementi di finitura esterna usati per **impedire che possibili flussi di acqua piovana entrino all'interno del veicolo, causando danni.**

Sono realizzati in **lega d'alluminio 6060** e venduti nel classico formato a barre. L'ordine minimo è di **200 kg**.




Cod. 3073

PGM 140 gr/m ⓘ




Cod. 3074

PGM 165 gr/m ⓘ




Cod. 3075

PGM 230 gr/m ⓘ




Cod. 3076

PGM 190 gr/m ⓘ




Cod. 3077

PGM 300 gr/m ⓘ




Cod. 3078

PGM 325 gr/m ⓘ




Cod. 3079

PGM 440 gr/m ⓘ




Cod. 3081

PGM 390 gr/m ⓘ




Cod. 3080

PGM 270 gr/m ⓘ




Cod. 3124

PGM 440 gr/m ⓘ




Cod. 3159

PGM 200 gr/m ⓘ




Cod. 3298


PGM 225 gr/m ⓘ




Cod. 3404
PGM 230 gr/m ⓘ




Cod. 3521
PGM 140 gr/m ⓘ



Cod. 3539
PGM 125 gr/m ⓘ




Cod. 3985
PGM 85 gr/m ⓘ



Cod. 3991
PGM 605 gr/m ⓘ


Unghiette in alluminio




Le unghiette in alluminio sono utilizzate come **elementi di bordatura dei pannelli, trovano applicazione nel campo dell'arredo e dell'arredo tecnico**. In particolare, le unghiette in alluminio vengono usate nella realizzazione di *interiors* di treni e navi da crociera.

Questi speciali profili in alluminio sono costituiti da un elemento di fissaggio con viti o collante e da un elemento, spesso stondato, di finitura estetica.


Le unghiette in alluminio sono realizzate in **lega d'alluminio 6060** e vendute in formato a barre. L'ordine minimo è di **200 kg**.




Cod. 3020
PGM 300 gr/m ⓘ




Cod. 3021
PGM 290 gr/m ⓘ




Cod. 3022
PGM 300 gr/m ⓘ




Cod. 3023
PGM 300 gr/m ⓘ




Cod. 3024
PGM 305 gr/m ⓘ




Cod. 3194
PGM 215 gr/m ⓘ




Cod. 3195
PGM 215 gr/m ⓘ




Cod. 3368
PGM 215 gr/m ⓘ




Cod. 3394
PGM 215 gr/m ⓘ




Cod. 3862
PGM 215 gr/m ⓘ



Cod. 3892
PGM 215 gr/m ⓘ




Cod. 3025
PGM 115 gr/m ⓘ




Cod. 3026

PGM 120 gr/m ⓘ




Cod. 3027

PGM 125 gr/m ⓘ



Cod. 3028

PGM 130 gr/m ⓘ




Cod. 3029

PGM 145 gr/m ⓘ




Cod. 3123

PGM 285 gr/m ⓘ




Cod. 3211

PGM 95 gr/m ⓘ




Cod. 3196

PGM 215 gr/m ⓘ




Cod. 3271

PGM 180 gr/m ⓘ




Cod. 3241

PGM 215 gr/m ⓘ




Cod. 3322

PGM 155 gr/m ⓘ




Cod. 3513

PGM 190 gr/m ⓘ




Cod. 3822

PGM 185 gr/m ⓘ




Cod. 3030

PGM 70 gr/m ⓘ




Cod. 3031

PGM 80 gr/m ⓘ




Cod. 3032

PGM 100 gr/m ⓘ




Cod. 3033

PGM 90 gr/m ⓘ




Cod. 3034

PGM 110 gr/m ⓘ




Cod. 3253

PGM 85 gr/m ⓘ




Cod. 3254

PGM 100 gr/m ⓘ




Cod. 3255

PGM 135 gr/m ⓘ




Cod. 3475

PGM 60 gr/m ⓘ




Cod. 3256

PGM 150 gr/m ⓘ



Cod. 3483


PGM 115 gr/m ⓘ



Cod. 3484

PGM 75 gr/m ⓘ


Angolari a sezione speciale



Prodotti in lega d'alluminio **6060**, questi profili in alluminio vengono usati come **elementi di finitura per pannelli o gradini**: trovano infatti il loro ambito d'applicazione come spigoli dei gradini nell'allestimento di veicoli industriali quali treni, autobus, ecc.


Spesso, gli angolari in alluminio hanno un elemento con superficie zigrinata che valorizza l'aspetto estetico degli elementi sui quali vengono applicati.

Gli angolari in alluminio a sezione speciale sono venduti in formato a barre e l'ordine minimo è di **200 kg**.




Cod. 3191

PGM 170 gr/m ⓘ




Cod. 3291

PGM 155 gr/m ⓘ




Cod. 3320

PGM 235 gr/m ⓘ




Cod. 3744

PGM 110 gr/m ⓘ




Cod. 3745

PGM 480 gr/m ⓘ




Cod. 3746

PGM 150 gr/m ⓘ




Cod. 3747

PGM 300 gr/m ⓘ




Cod. 3754

PGM 440 gr/m ⓘ




Cod. 3812

PGM 220 gr/m ⓘ




Cod. 3861

PGM 300 gr/m ⓘ




Cod. 3998

PGM 150 gr/m ⓘ




Cod. 4025


PGM 180 gr/m ⓘ




Cod. 4048
PGM 265 gr/m ⓘ




Cod. 4057
PGM 240 gr/m ⓘ




Cod. 3086
PGM 285 gr/m ⓘ




Cod. 3087
PGM 450 gr/m ⓘ




Cod. 3105
PGM 170 gr/m ⓘ




Cod. 3130
PGM 170 gr/m ⓘ




Cod. 3236
PGM 235 gr/m ⓘ




Cod. 3251
PGM 65 gr/m ⓘ




Cod. 3261
PGM 205 gr/m ⓘ




Cod. 3267
PGM 135 gr/m ⓘ




Cod. 3440
PGM 200 gr/m ⓘ




Cod. 3548
PGM 150 gr/m ⓘ




Cod. 3549
PGM 105 gr/m ⓘ




Cod. 3592
PGM 100 gr/m ⓘ



Cod. 3652
PGM 275 gr/m ⓘ



Cod. 3739
PGM 90 gr/m ⓘ




Cod. 3740

PGM 535 gr/m [i](#)

Corrimani per scale


I corrimani per scale sono estrusi in alluminio disegnati per costituire l'elemento di appiglio dei **parapetti e ringhiere di scale e balconi**. Dunque i corrimani per scale trovano il proprio ambito d'applicazione nel settore edile e dell'arredo.

Questi profili in alluminio sono provvisti di sedi per accogliere e nascondere le viti di fissaggio, diventando un elemento funzionale ed estetico.




Realizzati in lega d'alluminio **6060**, i corrimani per scale sono venduti nel pratico formato a barre. Il quantitativo minimo

d'ordine è di **200 kg**.




Cod. 3242

PGM 370 gr/m ⓘ




Cod. 3327

PGM 660 gr/m ⓘ



Cod. 3506

PGM 245 gr/m ⓘ




Cod. 3627

PGM 700 gr/m ⓘ




Cod. 3628

PGM 720 gr/m ⓘ



Cod. 3629

PGM 540 gr/m ⓘ



Cod. 4023

PGM 320 gr/m ⓘ

Profilati Alluminio Srl

Via Pacinotti, 190

Caronno Pertusella (Varese)

Telefono +39 02.964.51333

E-mail: contattaci@profall.com

Come raggiungerci:

- Autostrada A4 direzione Milano.
- Prendere autostrada dei Laghi (direzione - Como - Chiasso).
- Seguire per Como-Chiasso.
- Uscita Saronno.
- Svoltare a destra (direz. Milano).
- Alla prima rotonda a sinistra per Monza.
- Alla seconda rotonda svoltare a destra per Car. Pertusella.
- Prendere la prima via a sinistra.
- Prendere la prima via a destra.